



Ursa® Premium FE

Высокоэффективное синтетическое моторное масло для форсированных дизельных двигателей

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

Паспорт

смазочного материала



Описание

Долговременная защита двигателя

Ursa Premium FE – это высокоэффективное синтетическое моторное масло класса вязкости 5W-30 для дизельных двигателей. Оно специально разработано для того, чтобы обеспечивать экономию топлива в современных моделях дизельных двигателей для тяжёлой техники и коммерческого транспорта, работающих с продлёнными интервалами замены масла.

Ursa Premium FE соответствует требованиям Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), Американского института нефти (API) и производителей оригинального оборудования (OEM) к смазочным материалам для современных моделей форсированных дизельных двигателей.

Преимущества

- Инновационный пакет присадок способствует экономии топлива при работе с продлёнными интервалами замены масла, сокращая эксплуатационные затраты
- Моющие и диспергирующие присадки предотвращают загрязнение двигателя и снижение его эксплуатационных характеристик
- Стабильные противоизносные присадки обеспечивают надёжную защиту и сокращают простой на обслуживание двигателя
- Высокоэффективные свойства данного масла предотвращают полировку стенок цилиндров и продлевают время безотказной работы техники
- Устойчиво к загущению при высоких температурах в суровых и экстремальных условиях вождения
- Превосходно защищает от коррозии подшипников, увеличивая тем самым ресурс двигателя
- Эффективные противопенные свойства гарантируют надёжную смазку поверхности и защиту всех узлов двигателя

Применение

- Моторное масло Ursa Premium FE 5W-30 рекомендовано для применения в грузовой технике и автобусах, особенно при продлённых интервалах замены масла. Это масло также подходит для использования в старых моделях двигателей. Подходящий интервал замены определяйте в соответствии с руководством по обслуживанию двигателя либо рекомендациями его производителя.

Основные свойства:

- Обеспечивает экономию топлива при продлённых интервалах замены
- Предотвращает загрязнение двигателя
- Надёжно защищает от износа и полирования стенок цилиндров
- Устойчиво к загущению при высоких температурах
- Защищает подшипники от коррозии
- Соответствует следующим спецификациям:
 - ACEA
 - API
 - Caterpillar
 - Daimler
 - Deutz
 - Mack
 - MAN
 - MTU
 - Renault
 - Volvo



- Моторное масло Ursa Premium FE 5W-30 рекомендовано также для других видов коммерческого транспорта и внедорожной техники, производитель которых не даёт одобрения на какие-либо масла, но публикует свои требования к эксплуатационным характеристикам смазочных материалов, используемых в обслуживании его двигателей, например, Iveco или Caterpillar.

Рекомендации и одобрения

Эксплуатационные спецификации

- API CI-4
- ACEA E4-08, E7-08
- Caterpillar ECF-2
- Mack EO-M Plus
- MTU Тип 3

Одобрения

- Daimler MB 228.5
- Deutz DQC IV-05
- MAN M3277
- Renault RXD, RLD-2
- Volvo VDS-3

Типовые характеристики

URSA PREMIUM FE ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Класс вязкости		5W-30
Код продукта		40171.1
Плотность при 15 ⁰ С, кг/л	ASTM D4052	0,855
Кинематическая вязкость, 40 ⁰ С, мм ² /с	ASTM D445	71,7
Кинематическая вязкость, 100 ⁰ С, мм ² /с	ASTM D445	12,1
Индекс вязкости	ASTM D2270	166
Температура застывания, ⁰ С	ASTM D97	-51
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, ⁰ С	ASTM D92	230
Сульфатная зольность, % масс.	ASTM D874	1,3



Ursa® Premium FE

Высокоэффективное синтетическое моторное масло
для форсированных дизельных двигателей

Edited by Foxit PDF Editor
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.



продолжение

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.

Продукт корпорации "Chevron".
Все торговые марки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

URSA PREMIUMFE/EE/PDSv2_17/10/2010
©2010 г., компания "Chevron Limited". Все права защищены.